


inverCHLOR

Con la confianza
DE LOS PROFESIONALES
DE PISCINAS

INTELIGENTE SISTEMA DE SAL

Diseñado y fabricado en Australia, el sistema de cloración salina InverCHLOR cumple con los estándares internacionales en instalaciones de primer nivel. Compatible con niveles de sal ultrabajos (1200-6000 ppm), produce cloro de forma eficiente para garantizar una óptima desinfección de la piscina.

Otra característica destacada es su celda de alto rendimiento, que garantiza más de 10 000 horas de uso. El sistema de control inteligente minimiza el desgaste de la unidad, prolongando la vida útil de la celda. InverCHLOR también cuenta con una cubierta frontal con protección UV y una pantalla táctil LCD para una fácil configuración. Todas estas características se integran en una unidad compacta y robusta, lo que facilita enormemente su instalación.



Vida celular extendida

El sistema de control inteligente de InverCHLOR optimiza el funcionamiento de la célula, evitando el desgaste y prolongando su vida útil a más de 10.000 horas.



Compatible con TDS bajo

Compatible con niveles ultrabajos de sal o minerales (1200-6000 ppm) InverCHLOR produce cloro de manera eficiente para mantener una desinfección óptima de la piscina.



Alertas y notificaciones inteligentes

Disfrute de un mantenimiento de piscina sin complicaciones gracias a las alertas inteligentes que le avisan cuando su piscina necesita sal o minerales, eliminando las conjeturas del mantenimiento.



Conectividad WiFi

Controla la cloración de tu piscina a distancia mediante conexión Wi-Fi. Supervisa la química del agua y ajusta la configuración desde cualquier lugar con la app; la comodidad al alcance de tu mano.



Rendimiento controlado y tecnología de inversores

Disfrute de un rendimiento eficiente y sin esfuerzo con un control de potencia adaptativo que optimiza el uso de energía y aprovecha la tecnología de inversor de vanguardia para gestionar su piscina durante todo el año.



Celda autolimpiante

El sistema de sal InverCHLOR cuenta con una celda autolimpiante con inversión automática de polaridad para evitar la acumulación de sarro, lo que garantiza una producción constante de cloro y un mantenimiento mínimo.



LISTO PARA LA
AUTOMATIZACIÓN



madimack

Desarrollada por

 **invermac**
TECNOLOGÍA



PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del modelo	inverCHLOR MC150	inverCHLOR MC250	inverCHLOR MC400
SKU	MC150NA	MC250NA	MC400NA
Volumen de la piscina hasta (galones)	15,000 galones	25,000 galones	40,000 galones
Volumen de la piscina hasta (litros)	57,000 litros	95,000 litros	150,000 litros
Cloro 24h (3000ppm)	0.85lb - 384g	1.38lb - 624g	1.91lb - 864g
Cloro 24h (1200ppm)	0.38lb - 173g	0.74lb - 280g	0.86lb - 389g
amplificadores de celda (A) (3000ppm)	7	11	14
amplificadores de celda (A) (1200ppm)	4.6	7	8.4
voltaje de la celda (v)	12	12	12
Consumo de energía (wh)	104	151	197
Fuente de alimentación (Vac)	100-240v (50/60hz)		
Gama de sal (ppm)	1200 - 6000 ppm		
Nivel de sal recomendado (ppm)	3000ppm		
Temperatura de funcionamiento (°F)	23°F ~ 108°F		
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5°C ~ 42°C		
Temperatura óptima del agua (°F)	50°F ~ 104°F		
Temperatura óptima del agua (°C)	10°C ~ 40°C		
Dimensiones del controlador (in)	9.65 × 7.87 × 3.15 inch		
Dimensiones del controlador (mm)	245 × 200 × 80 mm		
Dimensiones de la celda (in)	12.87 × 4.61 × 5.97 inch		
Dimensiones de la celda (mm)	327 × 117 × 150 mm		
conexión de agua (in)	1.5" / 2" inch		
conexión de agua (mm)	40 / 50 mm		

* Todas las mediciones se calcularon a una temperatura del agua de 77 °F / 25 °C.

* 10.000 horas de funcionamiento de la celda.

madimack