

TRANSFORME SU EXPERIENCIA EN LA PISCINA CON UNA MEJOR CALIDAD DEL AGUA

El filtro de piscina Madimack EliteCLEAR es fundamental para mantener el agua de su piscina cristalina. Fabricado con filamentos de fibra de vidrio extra gruesos y resistentes a la corrosión, y reforzado con resina de poliéster, el EliteCLEAR ofrece una protección robusta contra el desgaste, evitando la acumulación de partículas dañinas que pueden dañar bombas, calentadores y otros equipos. Con Madimack EliteCLEAR, usted elige durabilidad y rendimiento excepcionales, para disfrutar de agua cristalina y mayor tranquilidad temporada tras temporada.



Mejora de la salud del agua

EliteCLEAR contribuye a un entorno de piscina más saludable. Al capturar las impurezas, protege otros equipos de la piscina del desgaste, prolongando su vida útil.



Eficiencia energética optimizada

El diseño de baja resistencia del filtro minimiza el consumo de energía, lo que se traduce en facturas de servicios públicos más bajas sin comprometer la eficacia de la filtración.



Durabilidad superior

Diseñado con un tanque resistente a la corrosión y un revestimiento resistente a los rayos UV, este filtro está construido para soportar las inclemencias del tiempo y proporcionar un rendimiento duradero.



Mantenimiento sin esfuerzo

El sencillo proceso de retrolavado y los controles fáciles de usar hacen que el mantenimiento rutinario sea pan comido, lo que le permite pasar más tiempo disfrutando de su piscina.



Compatibilidad universal

Diseñado para adaptarse a una variedad de tamaños y tipos de piscinas, este filtro versátil es adecuado para la mayoría de las piscinas residenciales.





PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Fijalo (mm pulg.)	Altura (mm pulg.)	Tamaño de la tubería (mm pulg.)	Área de filtrado (m2 pies cuadrados)	Flujo de diseño (m³/h l/m)	Peso del soporte (kg lbs)
EliteCLEAR 26	635 26	970 38	40 1.5	0.32 3.44	16 267	160 353
EliteCLEAR 28	710 28	1,040 50	40 1.5	0.40 4.3	20 333	220 485

FUNCIONES DE CONTROL DE VALOR PRINCIPAL

Filtro	Retrolavado	Enjuague
Para filtrado normal y limpieza rutinaria con aspiradora.	Para limpiar el filtro, cuando el manómetro marque 0,7 kg/cm² por encima de la presión de arranque, detenga la bomba y gire la válvula a RETROLAVADO. Encienda la bomba hasta que el agua en el visor esté limpia. Esto suele tardar unos 2 minutos o menos, dependiendo de la cantidad de suciedad. A continuación, enjuague.	Detenga la bomba y gire la válvula a la posición de ENJUAGUE. Encienda la bomba durante 30 segundos. Detenga la bomba y gire la válvula a la posición de FILTRADO para el funcionamiento normal.

Para obtener los mejores resultados del sistema de filtración, lea atentamente el manual del propietario.

Utilice la cuenta premium de Madimack **Medios de vidrio ecoBLEND** en tu filtro.

